

Motor

Zylinderzahl/-anordnung		6/V, 4 Ventile pro Zylinder
Hubraum	cm ³	2.996
Bohrung x Hub	mm	88,0 x 82,1
Nennleistung	kW/PS	270 (367) bei 5.500-6.000/min
Nenn Drehmoment	Nm	520 bei 1.800-4.000/min
Verdichtungsverhältnis		10,5 : 1
Gemischaufbereitung		Mikroprozessorgesteuerte Benzindirekteinspritzung, Biturbo-Aufladung

Kraftübertragung

Getriebe		Automatikgetriebe 9G-TRONIC
Antrieb		Permanenter Allradantrieb 4MATIC, ASR, ESP [®] mit Kurvdynamikassistent, 4ETS, Fahrdynamikregelung DYNAMIC SELECT mit vier einsatzspezifischen Fahrprogrammen und einem Individualprogramm
Momentenverteilung VA:HA		40 : 60
Achsantrieb	i=	3,69
Getriebeabstufung, i=	1. Gang	5,50
	2. Gang	3,33
	3. Gang	2,32
	4. Gang	1,66
	5. Gang	1,21
	6. Gang	1,00
	7. Gang	0,87
	8. Gang	0,72
	9. Gang	0,60
	Rückwärtsg.	- 4,93

Fahrwerk

Vorderachse		Doppelquerlenkerachse, Bremsmomentabstützung, Drehstab-Querstabstabilisator
Hinterachse		Mehrlenkerachse, Anfahr- und Bremsmomentabstützung, Drehstab-Querstabstabilisator; optional aktive Wankstabilisierung ACTIVE CURVE SYSTEM an Vorder- und Hinterachse
Federung		Luftfederung AIRMATIC mit Niveauregulierung, stufenloses Adaptives Dämpfersystem ADS PLUS
Bremsanlage		Hydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit Unterdruckverstärker, Stufenhauptbremszylinder, vorn und hinten innenbelüftete und gelochte Scheibenbremsen, elektrische Feststellbremse, ABS, BAS, ADAPTIVE BRAKE, CPA PLUS, optional BAS PLUS mit Kreuzungsassistent, DISTRONIC PLUS, PRE-SAFE [®] Bremsen
Lenkung		Elektromechanische Sportdirektlenkung
Räder		vorn 10 x 21, hinten 11 x 21
Reifen		vorn 275/45 R 21, hinten 315/40 R 21

Maße und Gewichte

Radstand	mm	2.915
Spurweite vorn/hinten	mm	1.656 / 1.675
Gesamt - Länge	mm	4.891
Gesamt - Breite	mm	2.003
Gesamt - Höhe	mm	1.719
Wendekreis	m	11,8
Überhang vorn/hinten	mm	897 / 1.088
Kofferraumvolumen min/max*	l	650 / 1.720
Gewicht fahrfertig nach EG**	kg	2.220
Zuladung nach EG**	kg	660
Zulässiges Gesamtgewicht	Kg	2.880
Anhängelast ungebremst	kg	750
gebremst	kg	3.500
Tankinhalt/davon Reserve	l	93/12

Fahrleistungen und Kraftstoffverbrauch

Beschleunigung 0-100 km/h	s	5,7
Höchstgeschwindigkeit	km/h	250
Kraftstoffverbrauch		
NEFZ gesamt	l/100 km	9,4-8,9
CO ₂	g/km	219-209
Effizienzklasse		C

Seite 6

* nach VDA-Messmethode; ** Kraftstoffbehälter zu 90% gefüllt, ohne Fahrer und Gepäck; *** Kraftstoffbehälter zu 90% gefüllt, mit Fahrer (68 kg) und Gepäck (7 kg)

Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC Coupé

Seite 7

Motor

Zylinderzahl/-anordnung		8/V, 4 Ventile pro Zylinder
Hubraum	cm ³	5.461
Bohrung x Hub	mm	98,0 x 90,5
Nennleistung	kW/PS	410 (557) bei 5.750/min
Nenn Drehmoment	Nm	700 bei 1.750-5.500/min
Verdichtungsverhältnis		10,0 : 1
Gemischaufbereitung		Mikroprozessorgesteuerte Benzin-Direkteinspritzung, Biturbo-Aufladung

Kraftübertragung

Getriebe		AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC
Antrieb		Permanenter Allradantrieb 4MATIC, ASR, ESP [®] mit Kurvendynamikassistent, 4ETS, Fahrdynamikregelung DYNAMIC SELECT mit vier einsatzspezifischen Fahrprogrammen und einem Individualprogramm
Momentenverteilung VA:HA		40 : 60
Achsantrieb	i=	3,69
Getriebeabstufung, i=	1. Gang	4,38
	2. Gang	2,86
	3. Gang	1,92
	4. Gang	1,37
	5. Gang	1,00
	6. Gang	0,82
	7. Gang	0,73
	1.Rückwärtsg.	- 3,42
	2.Rückwärtsg.	- 2,23

Fahrwerk

Vorderachse		Doppelquerlenkerachse, Bremsmomentabstützung, Drehstab-Querstabilisator, aktive Wankstabilisierung ACTIVE CURVE SYSTEM
Hinterachse		Mehrlenkerachse, Anfahr- und Bremsmomentabstützung, Drehstab-Querstabilisator, aktive Wankstabilisierung ACTIVE CURVE SYSTEM
Federung		Luftfederung AIRMATIC mit Niveauregulierung, stufenloses Adaptives Dämpfersystem ADS PLUS
Bremsanlage		Hydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit Unterdruckverstärker, Stufenhauptbremszylinder, vorn und hinten innenbelüftete und gelochte Scheibenbremsen, elektrische Feststellbremse, ABS, BAS, ADAPTIVE BRAKE, CPA PLUS
Lenkung		Elektromechanische Sportdirektlenkung
Räder		vorn 10 x 21, hinten 11,5 x 21
Reifen		vorn 285/45 R 21, hinten 325/40 R 21

Maße und Gewichte

Radstand	mm	2.915
Spurweite vorn/hinten	mm	1.657 / 1.704
Gesamt - Länge	mm	4.918
Gesamt - Breite	mm	2.003
Gesamt - Höhe	mm	1.720
Wendekreis	m	11,8
Überhang vorn/hinten	mm	910 / 1.093
Kofferraumvolumen min/max*	l	650 / 1.720
Gewicht fahrfertig nach EG**	kg	2.275
Gewicht fahrfertig nach EG***	kg	2.350
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	3.050
Anhängelast ungebremst	kg	750
gebremst	kg	3.500
Tankinhalt/davon Reserve	l	93/14

Fahrleistungen und Kraftstoffverbrauch

Beschleunigung 0-100 km/h	s	4,3
Höchstgeschwindigkeit****	km/h	250
Kraftstoffverbrauch		
NEFZ gesamt	l/100 km	11,9
CO ₂	g/km	278
Effizienzklasse		F

Seite 8

* nach VDA-Messmethode; ** Kraftstoffbehälter zu 90% gefüllt, ohne Fahrer und Gepäck; *** Kraftstoffbehälter zu 90% gefüllt, mit Fahrer (68 kg) und Gepäck (7 kg); **** elektronisch begrenzt, optionale Anhebung der Vmax auf 280 km/h nur in Verbindung mit dem AMG Driver's Package

Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC Coupé

Seite 9

Motor

Zylinderzahl/-anordnung		8/V, 4 Ventile pro Zylinder
Hubraum	cm ³	5461
Bohrung x Hub	mm	98,0 x 90,5
Nennleistung	kW/PS	430 (585) bei 5.500/min
Nenn Drehmoment	Nm	760 bei 1.750-5.250/min
Verdichtungsverhältnis		10,0 : 1
Gemischaufladung		Mikroprozessorgesteuerte Benzin-Direkteinspritzung, Biturbo-Aufladung

Kraftübertragung

Getriebe		AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC
Antrieb		Permanenter Allradantrieb 4MATIC, ASR, ESP [®] mit Kurvdynamikassistent, 4ETS, Fahrdynamikregelung DYNAMIC SELECT mit vier einsetzspezifischen Fahrprogrammen und einem Individualprogramm
Momentenverteilung VA:HA		40 : 60
Achsantrieb	i=	3,69
Getriebeabstufung, i=	1. Gang	4,38
	2. Gang	2,86
	3. Gang	1,92
	4. Gang	1,37
	5. Gang	1,00
	6. Gang	0,82
	7. Gang	0,73
	1.Rückwärtsg.	- 3,42
	2.Rückwärtsg.	- 2,23

Fahrwerk

Vorderachse		Doppelquerlenkerachse, Bremsmomentabstützung, Drehstab-Querstabstabilisator, aktive Wankstabilisierung ACTIVE CURVE SYSTEM
Hinterachse		Mehrlenkerachse, Anfahr- und Bremsmomentabstützung, Drehstab-Querstabstabilisator, aktive Wankstabilisierung ACTIVE CURVE SYSTEM
Federung		Luftfederung AIRMATIC mit Niveauregulierung, stufenloses Adaptives Dämpfersystem ADS PLUS
Bremsanlage		Hydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit Unterdruckverstärker, Stufenhauptbremszylinder, vorn und hinten innenbelüftete und gelochte Scheibenbremsen, elektrische Feststellbremse, ABS, BAS, ADAPTIVE BRAKE, CPA PLUS
Lenkung		Elektromechanische Sportdirektlenkung
Räder		vorn 10 x 22, hinten 11,5 x 22
Reifen		vorn 285/40 R 22, hinten 325/35 R 22

Maße und Gewichte

Radstand	mm	2.915
Spurweite vorn/hinten	mm	1.657 / 1.705
Gesamt - Länge	mm	4.918
Gesamt - Breite	mm	2.003
Gesamt - Höhe	mm	1.718
Wendekreis	m	11,8
Überhang vorn/hinten	mm	910 / 1.093
Kofferraumvolumen min/max	l	650 / 1.720
Gewicht fahrfertig nach EG**	kg	2.275
Gewicht fahrfertig nach EG***	kg	2.350
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	3.050
Anhängelast ungebremst	kg	750
gebremst	kg	3.500
Tankinhalt/davon Reserve	l	93/14

Fahrleistungen und Kraftstoffverbrauch

Beschleunigung 0-100 km/h	s	4,2
Höchstgeschwindigkeit****	km/h	250
Kraftstoffverbrauch		
NEFZ gesamt	l/100 km	11,9
CO ₂	g/km	278
Effizienzklasse		F

** nach VDA-Messmethode; ** Kraftstoffbehälter zu 90% gefüllt, ohne Fahrer und Gepäck; *** Kraftstoffbehälter zu 90% gefüllt, mit Fahrer (68 kg) und Gepäck (7 kg); **** elektronisch begrenzt, optionale Anhebung der Vmax auf 280 km/h nur in Verbindung mit dem AMG Driver's Package